

仕 様 書

No.	品名	型式又は寸法	数量	仕様又は機能概要
A1	引出付 キャビネットテーブル	HCT-76B-2D-A W750×D600×H800	1	本体中棚一段 引き出し:2ヶ SUS430 t1.0mm No4 仕上げ ストッパー付スライドレール付 他板金物共通仕様書【キャビネット類】参照
A2	検食用冷凍庫	RF-U11AFK W460×D585×H1110	1	電源:单相 100V 消費電力:370KWh/年 庫内温度:-20℃以下 内容積:112L 棚 7 段ケース付
B1	戸棚	W1000×D600×H1800	1	可動式中棚上下一段 扉:SUS430 t1.0mm No4 仕上 引違扉 他板金物共通仕様書【キャビネット類】参照
B2	冷凍冷蔵庫	HRF-120AFT W1200×D650×H1910	1	電源:单相 100V 電源容量:8.5A 年間消費電力量:1300kWh/年 庫内温度:冷蔵 -6~12℃調節可能 冷凍 -25~-7℃調整可能 定格内容積:766L(冷蔵 383L 冷凍 383L) 扉・フロントパネル:フッ素プレコートステンレス 内装:ステンレス鋼板 ドア枠ヒーター:外気温検知式通電率制御方式 漏電遮断器・フィルター清掃お知らせランプ付 フィルター:フロントパネルの前面引出式 付属品:棚網 6 枚、スノコ 2 枚
B3	二槽シンク (SUS304 仕様)	W1200×D600×H800	1	材質:SUS304 バックガード付 他板金物共通仕様書【シンク類】参照
B4	電解水生成装置	WOX-40WA W285×D145×H335	1	電源 单相 100V 170W 電解水生成流量:酸性電解水約 4.0L/min 以下 電解方式:有隔膜電気分解方式 有効塩素濃度:酸性電解水 5~60mmg/kg 電解水pH 酸性 5.0 以下 希塩水調整方式:電磁定量ポンプダイレクト インジェクション方式 非接触センサーによる運転/停止機能付 自動洗浄機能付 接続口:給水 G3/4 注出口 G1/2
B5	水切テーブル	W1050×D600×H800	1	バックガード・ポケットシンク付 目皿栓:TO-183 接続径 40A 他板金物共通仕様書【台類】参照

仕 様 書

No.	品名	型式又は寸法	数量	仕様又は機能概要
B6	キャビネットテーブル	W1200×D600×H800	1	本体中棚一段 他板金共通仕様書【キャビネット類】参照
B7	欠番			
B8	オーバースェルフ	W1500×D400×H800	1	両面アイランドタイプ 棚1段 棚板:フルR15 脚:SUS430 丸パイプφ32mm NO4 仕上 パイプソケット:SUS430 丸パイプφ32mm 用 他天板は板金物共通仕様書【棚類】参照
B9	テーブル形冷蔵庫 (インバータ仕様)	RT-150SNF-E W1500×D600×H800	1	電源:单相 100V 電源容量:4.0A 年間消費電力量:360kWh/年 庫内温度:-6~12℃調節可能 内容積: 329L 凝縮機ファン:自動 5段変速機能付 庫内ファン:2段階間欠運転機能付 扉・フロントパネル:フッ素プレコートステンレス 内装:ステンレス鋼板 ドア枠ヒーター:周囲温度検知通電率間欠式 漏電遮断器・霜取り自動キャンセル機能付 付属品:棚網 4枚
B10	二槽シンク	H2S-127-3F-A W1200×D750×H800	1	コーナーアイランドタイプ 他板金物共通仕様書【シンク類】参照
B11	キャビネットテーブル	HCT-156-A W1500×D600×H800	1	本体中棚一段 他板金共通仕様書【キャビネット類】参照
B12	キャビネットテーブル	HCT-126-A W1200×D600×H800	1	本体中棚一段 他板金共通仕様書【キャビネット類】参照
B13	スチコン架台	SKT-HIC6F-DAW W900×D720×H700	1	キャビネットタイプ 天板:SUS430 t1.2mm No4 仕上げ 本体キャビネット:SUS430 t1.2mm No4 仕上げ 扉:SUS430 t0.8mm No4 仕上げ 観音式 脚先:SUS304 アジャスト スチームコンベクション固定金具付 ホテルパン 1/1 サイズ 10枚収納可

仕様書

No.	品名	型式又は寸法	数量	仕様又は機能概要
B14	スチーム コンベクションオープン	MIC-6SA3-1 W900×D770×H750	1	電源:三相 200V 消費電力:10.1KW 内外装:ステンレス鋼板 ホテルパン収納数: 1/1 サイズ 6 枚 蒸気発生装置:IH 蒸気発生装置 庫内昇温方式:位相制御ヒーター式 庫内ファン:正逆運転機能、風量調整機能 棚受間隔:70mm 温度調整範囲:スチーミング 30℃～130℃ ホットエアー 30℃～300℃ コンビ 30℃～300℃ 芯温コントロール 30℃～99℃ 水蒸気量切替:6 段階 給水口:G1/2 排水口:φ38.1mm 各 1 箇所 庫内クリーニング機能付
B15	軟水器	HK-55RS W150×D123×H495	1	ろ過流量:10L/分 ろ過能力:5.5 m ³ 接続口:G1/2
B16	引出付 キャビネットテーブル	HCT-66B-1D-A W600×D600×H800	1	本体中棚一段 引き出し:1ヶ SUS430 t1.0mm No4 仕上げ ストッパー付スライドレール付 他板金物共通仕様書【キャビネット類】参照
B17	ガステーブル	TSGT-1232 W(1800×D350×H600)	1	ガス消費量:44.5KW(LPG) 点火方式:連続放電式 二重バーナーφ165×3ヶ 13.9KW 一重バーナーφ90×2ヶ 4.1KW ガス接続口:20A ユニオン
B18	一槽シンク	H1S-76B-A W750×D600×H800	1	バックガード付 他板金物共通仕様書【シンク類】参照
B19	3 方枠テーブル	HPT-126B-A W1200×D600×H800	1	バックガード付 スノコ無し 他板金共通仕様書【台類】参照
B20	炊飯ジャー	JKH-S18P W287×D383×H255	2	電源:单相 100V 消費電力:1400W(炊飯時) 炊飯・保温容量:0.36L～1.8L 保温電力:24.5W 内なべ:フッ素加工
B21	IH ジャー炊飯器	SR-PGC54 W502×D429×H410	2	電源:单相 200V 最大消費電力:4570W 炊飯量:1.8L～5.4L 内容器:ステンレスとアルミの 2 層遠赤釜

仕 様 書

No.	品名	型式又は寸法	数量	仕様又は機能概要
B22	炊飯カート	TX-R-45 W450×D450×H95	2	天板:SUS430 t1.0 No4 仕上げ 引手:SUS430 パイプφ16×1 キャスター:φ50×4 固定式
B23	テーブル形冷蔵庫 (インバータ・ 右ユニット仕様)	RT-150SNF-E-RML W1500×D600×H800	1	電源:単相 100V 電源容量:4.0A 年間消費電力量:380kWh/年 庫内温度:-6~12℃調節可能 内容積: 331L 凝縮機ファン:自動 5 段変速機能付 庫内ファン:2 段階間欠運転機能付 扉・フロントパネル:フッ素プレコートステンレス 内装:ステンレス鋼板 ドア枠ヒーター:周囲温度検知通電率間欠式 漏電遮断器・霜取り自動キャンセル機能付 付属品:棚網 4 枚 棚受け 2 本
B24	ワークテーブル	HWT-124-3FC-A W1200×D450×H800	1	コーナーアイランドタイプ 他板金物共通仕様書【台類】参照
B25	キャビネットテーブル	HCT-156-A W1500×D600×H800	1	本体中棚一段 他板金共通仕様書【キャビネット類】参照
B26	移動テーブル	W750×D450×H800	2	キャスター:ウレタン製自在車輪φ125mm 対角ストッパー付 他板金共通仕様書【台類】参照
B27	ソイルドテーブル	W1650×D700×H850	1	バックガード付 一槽シンク・ダスト付 天板:SUS430 厚さ:1.5mm No4 仕上げ 他板金物共通仕様書【シンク類】参照
B28	ガスブースター	WB-25H-2 W287×D531×H760	1	電源:単相 100V 消費電力:55W 電源供給:洗浄機本体に接続 給排気方式:強制排気方式 ガス消費量:29.1KW 貯湯量:18L 給湯出湯:55℃~85℃ 安全装置:洗浄機本体にエラー表示、立消え安全装置、過熱防止装置付

仕 様 書

No.	品名	型式又は寸法	数量	仕様又は機能概要
B29	食器洗淨機	JWE-680B W640×D655×H1432	1	<p>電源：三相 200V 最大消費電力：5.19KW 洗淨ノズル：上下トリプルアームノズル 洗淨能力：68 ラック以上/時間 扉：上下開閉式(通過高さ 405 mm) すすぎ水量：2.0 リットル/回可変可 洗淨タンク：一体絞り構造 ラックレール：跳ね上げ式 洗淨・すすぎ配管：二重管構造で一本化構造 ドアは二重構造で排水熱回収装置付 漏電遮断器、空炊防止、異常停止機構付</p>
B30	クリーンテーブル	HJWE-680B-12CCFL-A W1200×D700×H850	1	<p>バックガード付 コーナー正面左タイプ仕様 天板：SUS430 厚さ：1.5mm No4 仕上げ ラックレール：SUS430 Lアングル 30×30×t2mm ラック棚：間隔 201mm 万能ラック 3ヶ収納可 他板金物共通仕様書【台類】参照</p>
B31	食器消毒保管庫	HSB-15SB3-S W1300×D550×H1900	1	<p>マイコン式ダブル温度センサー制御 電源：三相 200V 消費電力：6.3kW 殺菌方式：電気ヒーター式熱風強制対流方式 天井面・両側面・底面の4面送風式 温度表示：1℃単位、50～120℃調整可能 時間表示：1分単位、5～180分調整可能 残時間カウントダウン表示 温度・時間表示：同時数値表示でボタン操作式 扉：ガード付シングルアクションハンドル 誤開扉時一時運転停止機能付 庫内側面ダクト：取外し清掃可能 ドアパッキン：部分的に交換可能 カゴ収納数：15カゴ(360×390×200mm) 【付属品】可変式エアガイド付パイプ棚 5枚 棚受け 20ヶ 食器カゴ 15個付</p>
B32	包丁まな板殺菌庫	TNS-3045WF W300×D450×H1600	1	<p>電源：单相 100V 消費電力：273W ヒーター：200W 乾燥機能付 殺菌灯器具：9W 3本 包丁収納数：8本(柄 150mm 刃 270mm) まな板収納数：4枚(845×320×35mm)</p>

仕 様 書

No.	品名	型式又は寸法	数量	仕様又は機能概要
B33	ソリッドシェルフ	N-TES-15-6191 W907×D610×H1625	2	棚 4 段 棚:SUS430 ポール:SUS304
C1	配膳車	32 型 W805×D560×H965	2	庫内寸法:350×530×760mm 2 部屋 収納:トレイ寸法:340×250mm 32 枚収納可 本体:SUS430 厚さ 0.7mm No4 仕上げ キャスター:ウレタン製自在車輪φ100mm ストッパー付

特記事項)

- (1) B14. スチームコンベクション使用のホテルパンは、下表通り付属すること

品名	サイズ	高さ mm	数量
ホテルパン	1/1	25	6 枚
		65	4 枚
穴明ホテルパン	1/1	65	4 枚

- (2) 板金については板金共通仕様書を参照願います。
- (3) 工事区分は機器の搬入据付、物品梱包材の処分、試運転調整、取り扱い説明まで。
- (4) 除外工事として、一次側及び二次側の給排水接続、三相 200 ボルトの電源接続工事、カラン、フード工事等は別途工事とします。
- (5) 仕様で提示した規格・メーカー等は原則製品指定とする（同等品以上可）
- (6) 指定製品以外で入札を希望する場合は、必ず事前に製品認定・承認を得ること。その際は、製品の品質・性能等が確認できるカタログ等（コピー可）の提示を行うこと。

板金物共通仕様書

基本形状 : 前面フル R(配置によっては、三方フル R) バックガード寸法 : 厚さ 60×高さ 150

【シンク類】

1	シンク天板	SUS430 厚さ 1.2mm No.4 仕上げ
2	本体フレーム(骨材)	SUS430 Lアングル 厚さ 3×25×25
3	化粧版	SUS430 厚さ 0.8mm No.4 仕上げ 3方化粧
4	脚	SUS430 丸パイプφ38mm #400 仕上げ
5	脚枠	SUS430 丸パイプφ32mm #400 仕上げ
6	脚端部	SUS304 アジャスト
7	スノコ	SUS430 厚さ 1.2mm #400 仕上げ 着脱式平棚
8	オーバーフロー	TO-232 スギコ産業(株)製
9	排水トラップ	TO-195 スギコ産業(株)製 配管接続口径 40A 大型ゴミ収納器付
10	付属品	蛇腹ホース(先端外形φ35)又は、直管接続用アダプタセット(40A)

【台 類】

1	天板	SUS430 厚さ 1.2mm No.4 仕上げ
2	本体フレーム(骨材)	SUS430 Lアングル 厚さ 3×25×25
3	脚	SUS430 丸パイプφ38mm #400 仕上げ
4	脚枠	SUS430 丸パイプφ32mm #400 仕上げ
5	脚端部	SUS304 アジャスト
6	スノコ	SUS430 厚さ 1.2mm #400 仕上げ 着脱式平棚

【キャビネット類】

1	天板	SUS430 厚さ 1.2mm No.4 仕上げ
2	本体キャビネット	SUS430 厚さ 1.0mm No.4 仕上げ 内部タイコ張り
3	本体中棚	SUS430 厚さ 1.0mm No.4 仕上げ
4	本体底板	SUS430 厚さ 1.0mm No.4 仕上げ
5	扉	SUS430 厚さ 0.8mm 上吊式引違扉
6	取手	TO-94 スギコ産業(株)製
7	脚	SUS304 アジャスト 本体取付 M20

【棚類】

1	天板	SUS430 厚さ 1.0mm No.4 仕上げ 裏面タイコ張り
2	本体中棚	SUS430 厚さ 1.0mm No.4 仕上げ
3	補強パイプ	SUS430 丸パイプφ19mm No.4 仕上げ
4	パイプソケット	SUS430 丸パイプφ32mm 用
5	脚	SUS430 丸パイプφ32mm No.4 仕上げ